



Шлифовальные станки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Ленточно-дисковый шлифовальный станок

Небольшой, универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских. Небольшие габариты станка позволяют на безпроблемную мобильность станка. Подвижный стол, графитовые направляющие обеспечивают стабильную скорость и спокойное передвижение шлифовальной ленты, станина станка изготовлена из литого чугуна, дополнительный упор для точного шлифования под углом, стабильность станку обеспечивает солидная подставка станка.

Технические характеристики:

Размер ленты [мм]	1220 x 150
Размер диска [мм]	225
Размер рабочего стола [мм]	310 x 190
Макс. Длина шлифования [мм]	590
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	60
Шлифование под углом [°]	0° -45°
Обороты ленты [м/мин]	330
Обороты диска [м/мин]	1400
Мощность двигателя [кВт]	550
Вес [кг]	54
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык



Осцилляционный шлифовальный станок MM2315F



Характеристика станка

Чрезвычайно стабильная станина станка

Позиция шлифования регулируется с помощью рычага от 90° до 45°

Направляющие для обработки шпона

Осцилляционная шлифовальная лента с отдельным двигателем

Регулировка высоты стола для использования всей ширины ленты

станок оснащён в устройство для шлифования краёв, для обработки шпонов с точной регулировкой

Быстрая смена функции шлифовки шпона на шлифовку дерева

Регулировка высоты стола, стол оснащён в систему отсоса

Автоматическая балансировка различий хода ленты благодаря специальной системе пружин

Технические характеристики

Размер ленты	3000 x 200 мм
Размер рабочего стола	960 x 350 мм
Регулировка высоты стола	230 мм
Размер боковой стойки	700 x 60 мм
Макс. Длина шлифования	1000 мм
Диаметр всасывающего патрубка	2x100 мм
Передняя и боковая шлифовка под углом	0° - 45°
Частота оборотов ленты	20 м/с
Мощность главного двигателя	S1- 3,0кВт, S6- 4,5кВт
Мощность двигателя осцилляции	0,25 кВт
Вес	371 кг

Барабанный шлифовальный станок МАКТЕК ММ3156С

Шлифовальный станок такого типа предназначен для обработки дерева, металла, пластика (для удаления строго лака, ржавчины, шлифовки, удаления града и тд. Станок идеально подходит для малого и среднего производства. Большим преимуществом станка является мощная конструкция, позволяющая на высокую точность шлифования. Наклоняемая шлифовальная рама позволяет выполнять разного вида функции. Шлифовальный вал изготовлен из высококачественного, обрезного алюминия сбалансированного и самоохлаждаемого. Автоматическая регулировка при подаче с чрезмерно толстым шлифовальным слоем.

Технические характеристики:

Макс. Высота шлифования [мм]	75
Макс. Ширина шлифования [мм]	560 (800)
Мин. Толщина элемента/длина [мм]	0,8/60
Размеры цилиндра [мм]	132 x 410
Макс. Толщина истирания [мм]	0,5
Частота оборотов вала [об/мин]	1440
Непосредственная регулировка подачи [м/мин]	0 - 3
Двигатель подачи [w]	50
Мощность двигателя [W]	1500
Диаметр вытяжки [мм]	100
Вес [кг]	115
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык



Шлифовальный станок МАКТЕК MM2315

Универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских



шлифование криволинейных материалов с помощью бокового столика
ручная регулировка колебаний позволяет на оптимальное использование всей поверхности ленты
простая и быстрая смена шлифовальной ленты с помощью рычага установленного на станке
подвижный агрегат позволяет на работу в горизонтальном и вертикальном положении
в стандарте дополнительный стол с регулируемой высотой
натягивающее устройство позволяет на равномерное натяжение шлифовальной ленты
небольшой станок с большим диапазоном возможностей

Технические характеристики:

Размер ленты [мм]	2515 x 152
Размер рабочего стола [мм]	840 x 300
Переднее и боковое шлифование под углом [°]	0 - 45
Размер дополнительного стола [мм]	300 x 250
Регулировка высоты стола [мм]	80
Размер боковой стойки [мм]	700 x 60
Макс. Длина шлифовки [мм]	790
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Обороты ленты [м/мин]	980
Мощность двигателя [кВт]	2,2
Вес [кг]	110
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть

Шлифовальный станок МАКТЕК MM2315Q



Небольшой, универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских

шлифование криволинейных материалов с помощью бокового стола

ручная регулировка колебаний позволяет на оптимальное использование всей поверхности ленты

простая и быстрая смена шлифовальной ленты с помощью рычага установленного на станке

подвижный агрегат позволяет на работу в горизонтальном и вертикальном положении

в стандарте дополнительный стол с регулируемой высотой

натягивающее устройство позволяет на равномерное натяжение шлифовальной ленты

небольшой станок с большим диапазоном возможностей

Технические характеристики:

Размер ленты [мм]	2010 x 152
Размер рабочего стола [мм]	790 x 221
Высота стола [мм]	810
Высота стояка [мм]	600
Размер дополнительного стола для дуги [мм]	514 x 221
Макс. Длина шлифования [мм]	790
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Переднее и боковое шлифование под углом [°]	0 - 45
Обороты ленты [м/мин]	840
Мощность двигателя [кВт]	1,1
Вес [кг]	75
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть

Шлифовальный станок МАКТЕК MM2315QC

Компактный, универсальный шлифовальный станок для столярных мастерских. Позволяет на шлифовку в вертикальном и горизонтальном положении.

Боковой столик для шлифования криволинейных материалов

ручная регулировка колебаний позволяет на оптимальное использование всей поверхности шлифовальной ленты

быстрая и лёгкая смена шлифовальной ленты с помощью рычага

поворотная стойка

встроенный Т-образный паз для приема пыли и позволяющего на сохранение чистоты на рабочем месте

натяжитель автоматически выравнивает разницу в длине шлифовальной ленты

Стандартное оснащение:

Боковой столик для шлифования криволинейных материалов

поворотная стойка

натяжитель ленты

Инструкция (DTR) - польский язык

Декларация Соответствия ЕС



Технические характеристики:

Размер ленты (Д x Ш) [мм]	2010 x 152
Размер рабочего стола [мм]	790 x 220
Переднее и боковое шлифование под углом [°]	0 - 45
Высота стола [мм]	810
Высота стойки [мм]	600
Макс. Длина шлифования [мм]	790
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Частота оборотов [м/сек]	14
Мощность двигателя [кВт]	1,1
Вес [кг]	95
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык

Осцилляционный шлифовальный станок МАКТЕК ММ326

Осцилляционный шлифовальный станок МАКТЕК ММ326

Большой, чугунный стол для точности шлифования больших материалов
выдвижной стол под углом 45°

Осциллирующее шлифование 25 мм обеспечивает гладкую поверхность и увеличивает срок службы
шлифовальной ленте

Мощный и эффективный двигатель подходит для непрерывной работы

Резиновые, нескользящие резиновые ножки обеспечивают устойчивость станка

Специальное отверстие для подключения вытяжки препятствует скоплению пыли

Технические характеристики:

Размер рабочего стола [мм]	370 x 370
Диапазон осциляции диска [мм]	25
Диапазон наклона стола [°]	0 - 45
Макс. высота [мм]	100
Частота оборотов [об/мин]	1400
Мощность двигателя [кВт]	0,5
Вес [кг]	35
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык



Широколенточный шлифовальный станок МАКТЕК ММ369



Двухваловый, широколенточный шлифовальный станок для столярных мастерских.

Однопроходная работа двух шлифовальных валов для чернового и чистового шлифования
Солидная и очень прочная конструкция станка предназначена для работы в две смены
простая замена шлифовальной ленты
диапазон ширины шлифовальной ленты 75 мм і 100 мм
идеальная шлифовка с помощью использования резиновых покрытий на шлифовальных валах.
Благодаря использованию 4 солидных шпинделей управление лентой является более точным.

Технические характеристики:

Максю толщина шлифования [мм]	100
Макс. Ширина шлифования [мм]	900
Размеры стола (Д x Ш) [мм]	940 x 870
Диаметр вала [мм]	154
Макс. Толщина истирания [мм]	0,4
Частота оборотов вала [об./мин]	1450
Скорость подачи [м/мин]	2,5 - 4,5
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Мощность двигателя подачи [кВт]	0,37
Мощность двигаеля [кВт]	5,5
Питание	3 фазы, 400В
Вес [кг]	510
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть

Одноваловый шлифовальный станок МАКТЕК MS3140

Универсальный шлифовальный станок, для обработки:
дерева, металла и пластика.

Шлифовальный станок такого типа предназначен для обработки дерева, металла, пластика (для удаления строго лака, ржавчины, шлифовки, удаления града и тд. Станок идеально подходит для малого и среднего производства. Большим преимуществом станка является мощная конструкция, позволяющая на высокую точность шлифования. Наклоняемая шлифовальная рама позволяет выполнять разного вида функции.

Стандартное оснащение:

Шлифовальная лента - зерно 80 Р

Лента подачи - зерно 100 Р

подставка для станка с полкой

Технические характеристики:

Макс. Высота шлифовки [мм]	130
Макс. Ширина шлифования [мм]	405
Размер цилиндра [мм]	132 x 410
Макс. Толщина истирания [мм]	5
Частота оборотов вала [об/мин]	1440
Скорость подачи [м/мин]	0 - 3
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Мощность двигателя подачи [кВт]	0,05
Мощность двигателя [кВт]	1,1
Вес [кг]	82
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.maktek.nt-rt.ru || эл. почта: mkk@nt-rt.ru