



Сверлильные станки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Сверлильно-фрезерный станок MS3016

Горизонтальный сверлильно-фрезерный станок это идеальное устройство, которое имеет компактную конструкцию и двигатель позволяющий на оптимальную работу.

Сверлильно-фрезерный станок изготовлен так чтобы обеспечить простоту в обслуживании рабочего стола. Станок изготовлен из высококачественных материалов, благодаря чему длительный срок службы гарантирован. Станок имеет возможность установки поворота лево/право, имеет дополнительный шкафчик для инструментов и механизм для горизонтального передвижения стола, дополнительные аксессуары такие как угломер, а также возможность подключения вытяжки серии DC.

Технические характеристики

Мощность двигателя	2,2 кВт
Обороты (право/лево)	2800
Ширина шпинделя [мм]	300
Регулировка высоты	150
Макс. Глубина свирления [мм]	140
Размеры стола [мм]	500 x 210
Вес [кг]	97
Инструкция (DTR)	język polski
Декларация Соответствия ЕС	ТАК
Питание 3 фазы 380V	
Две цангове головки до 16 мм	



Сверлильно-присадочный станок MZ7121A

Технические характеристики:

Количество шпинделей	21
Расстояние между шпинделями	32 мм
Расстояние между первым и последним шпинделем	640 мм
Макс. глубина свирления	50
Размеры стола	870 x 550 мм
Скорость оборотов	2800 об/мин
Мощность двигателя	1,5 кВт
Необходимое давление	6 - 8 Бар
Вес	350 кг
Сертификат	ЕС



Сверлильный станок под петлю ECO STAR

Система для фрезерования отверстий под установку петель.

Станок такого типа предназначен для сверления и фрезерования отверстий под петлю в мебельном производстве. Позволяют на точность фрезерования отверстий под петлю с креплением. Обслуживание, регулировка и наладка станка чрезвычайно проста и рациональна. Станок ECOSTAR сочетает в себе высокую функциональность, безопасность и качество работы за доступную стоимость. ECOSTAR не требует сжатого воздуха и трёхфазного питания.

Технические характеристики:

Мощность двигателя	750 W
Обороты	1440
Передвижение устройства [мм]	57
Макс. Размер сверла [мм]	40
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	800x750x920
Вес [кг]	57
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация ЕС	есть
Питание 3 фазы 380V	



Сверлильный станок под петлю STAR

Характеристики станка

Станок такого типа предназначен для сверления и фрезерования отверстий под петлю в мебельном производстве. Позволяют на точность фрезерования отверстий под петлю с креплением. Обслуживание, регулировка и наладка станка чрезвычайно проста и рациональна. Станок STAR сочетает в себе высокую функциональность, безопасность и качество работы за доступную стоимость. Станок STAR является оборудованием пневматическим, поэтому требуется сжатый воздух. Благодаря чему обслуживание станка упрощается, а удобство в использовании повышается.

Точная обработка

вертикальное сверление отверстий под петлю

быстрое время работы

с одним нажатием на кнопку можно получить желаемое отверстие



Технические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	0,75 кВт
МАКС. ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ	30 мм
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СТАНКА	57 мм
МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛА	40 мм
РАЗМЕРЫ	800 мм x 750 мм x 810 мм
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	6-7 бар
ВРЕМЯ РАБОТЫ	7s / 1 циклов
ВЕС	58 кг
ПИТАНИЕ 1 ИЛИ 3- ФАЗНОЕ	230V / 380V

Стандартное оснащение

Опорная поверхность 800 x 550 мм

3 сверлильные шпинделя (f1 10) станок имеет стружкоотсос который подключён к передвижному столу

возможность регулировки подачи с помощью пневматического тормоза

два зажима для фиксации элемента

две рабочие поверхности (право/лево)

матрица для петель

устройство отчистки отверстий



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.maktek.nt-rt.ru || эл. почта: mkk@nt-rt.ru