



Транспортные вентиляторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Вентилятор FM 300N



Характеристики станка

Станок идеально подходит, как для профессиональных столяров так и для начинающих. Оптимальная производительность вентилятора идеально работает со следующими станками: рейсмусовыми, форматно-раскроечными, фрезерными, кромкооблицовочными и фуговальными.

Технические характеристики

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1,5кВт
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2850 об/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	2530 м3/ч
ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА	1х 130 мм /2 х 100
НАПРЯЖЕНИЕ	3/400В

Вентилятор FM 300SN



Характеристики станка

Станок идеально подходит, как для профессиональных столяров так и для начинающих. Оптимальная производительность вентилятора идеально работает со следующими станками: рейсмусовыми, форматно-раскроечными, фрезерными, кромкооблицовочными и фуговальными.

Технические характеристики

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2,2 кВт
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2850 об/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	3900 м3/ч
ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА	3х 100 мм /1 х 150
НАПРЯЖЕНИЕ	3/400В

Вентилятор FM 350N



Характеристики станка

Станок идеально подходит, как для профессиональных столяров так и для начинающих. Оптимальная производительность вентилятора идеально работает со следующими станками: рейсмусовыми, форматно-раскроечными, фрезерными, кромкооблицовочными и фуговальными.

Технические характеристики

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3,8 кВт
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2950 об/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	4860 м3/ч
ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА	4х 100 мм /1 х 180
НАПРЯЖЕНИЕ	3/400В

Вентилятор FM 470N



Характеристики станка

Станок идеально подходит, как для профессиональных столяров так и для начинающих. Оптимальная производительность вентилятора идеально работает со следующими станками: рейсмусовыми, форматно-раскроечными, фрезерными, кромкооблицовочными и фуговальными

Технические характеристики

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5,0 кВт
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2950 об/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	6800 м3/ч
ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА	4х 100 мм /1 х 180
НАПРЯЖЕНИЕ	3/400В

Вентилятор MF9022

Вентилятор подходит для отсоса опилок, пыли и других отходов возникающих при работе с деревом и материалами деревоподобными.



Вентилятор изготовлен из стальной бляхи с установленной системой самоочистки.

Технические характеристики:

Производительность [м3/ч]	2200 до 6000
Диаметр всасывющего патрубка [мм]	1x150/2x100
Диаметр выходного патрубка	120
Вес [кг]	27
Мощность двигателя [кВт]	2,2
Напряжение	400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация ЕС	есть

Вентилятор MF9040

Вентилятор подходит для отсоса опилок, пыли и других отходов возникающих при работе с деревом и материалами деревоподобными.



Вентилятор изготовлен из стальной бляхи с установленной системой самоочистки.

Технические характеристики:

Производительность [м3/ч]	4000 до 9000
Диаметр всасывющего патрубка [мм]	1x150/4x100
Диаметр выходного патрубка	150
Вес [кг]	41
Мощность двигателя [кВт]	4,0
Напряжение	400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация ЕС	есть

Вентилятор MF9075

Вентилятор подходит для отсоса опилок, пыли и других отходов возникающих при работе с деревом и материалами деревоподобными.



Вентилятор изготовлен из стальной бляхи с установленной системой самоочистки.

Технические характеристики:

Производительность [м3/ч]	7500 до 13000
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	1x250/5x100
Диаметр выходного патрубка	150
Вес [кг]	77
Мощность двигателя [кВт]	7,5
Напряжение	400V
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация ЕС	есть

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93