



Вертикальные ленточные пилы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Ленточнопильный станок МАКТЕК HBS250



Прост в обслуживании. Массивный стальной корпус станка представляет собой прочную, устойчивую к деформациям конструкцию. Зубчатая рейка с миллиметровой шкалой для точной настройки верхней направляющей полотна пилы. Параллельный упор пилы с эксцентриковым зажимом для точной установки размера. Наклоняемый стол с отшлифованной и отполированной поверхностью из серого чугуна с плавной регулировкой наклона $-0^{\circ}/45^{\circ}$ и Эксклюзивный дизайн рукоятки для быстрого натяжения и ослабления полотна пилы во время простоя

Стандартное оснащение:

- включатель/выключатель
- рукоятка быстрого натяжения и ослабления полотна
- точная рейсшина
- ленточное полотно

Технические характеристики:

диаметр колес [мм]	250
максимальная высота распила [мм]	100
максимальная ширина распила [мм]	245
габариты рабочего стола (длина\ширина) [мм]	290 x 290
наклон рабочего стола [°]	0 - 45
ширина полотна [мм]	6 do 10
длина полотна [мм]	1750
скорость полотна пилы [m/min]	720
габариты станка (Д\Ш\В) [мм]	420 x 320 x 820
вес [кг]	29
мощность двигателя [кВт]	0,37/230В
инструкция (DTR)	польский язык
декларация CE	да

Ленточная пила МАКТЕК HBS310N/BS315



Прост в обслуживании. Массивный стальной корпус станка представляет собой прочную, устойчивую к деформациям конструкцию. Зубчатая рейка с миллиметровой шкалой для точной настройки верхней направляющей полотна пилы. Параллельный упор пилы с эксцентриковым зажимом для точной установки размера. Наклоняемый стол с отшлифованной и отполированной поверхностью из серого чугуна с плавной регулировкой наклона -0°/45° и Эксклюзивный дизайн рукоятки для быстрого натяжения и ослабления полотна пилы во время простоя

Стандартное оснащение:

включатель/выключатель

рукоятка быстрого натяжения и ослабления полотна

точная рейсшина

ленточное полотно 2280x10 t 6,3

Технические характеристики:

диаметр колес [мм]	310
максимальная высота распила [мм]	160
максимальная ширина распила [мм]	300
габариты рабочего стола (длина\ширина) [мм]	500 x 400
наклон рабочего стола [°]	0 - 45
ширина полотна [мм]	6 до 15
длина полотна [мм]	2240
скорость полотна пилы [m/min]	600/720
габариты станка (Д\Ш\В) [мм]	400 x 550 x 1120
вес [кг]	77
мощность двигателя [кВт]	0,55/230В
инструкция (DTR)	Польский язык
декларация ЕС	есть

Ленточная пила МАКТЕК HBS350N/BS350

Прост в обслуживании. Массивный стальной корпус станка представляет собой прочную, устойчивую к деформациям конструкцию. Зубчатая рейка с миллиметровой шкалой для точной настройки верхней направляющей полотна пилы. Параллельный упор пилы с эксцентриковым зажимом для точной установки размера. Наклоняемый стол с отшлифованной и отполированной поверхностью из серого чугуна с плавной регулировкой наклона -0°/45°и Эксклюзивный дизайн рукоятки для быстрого натяжения и ослабления полотна пилы во время простоя

Стандартное оснащение:

включатель/выключатель

рукоятка быстрого натяжения и ослабления полотна

точная рейсшина

ленточное полотно 2280x10 t 6,3

Опции:

Мобильная стойка для перемещения станка до 260 кг



Технические характеристики:

диаметр колес [мм]	350
максимальная высота распила [мм]	160
максимальная ширина распила [мм]	335
габариты рабочего стола (длина\ширина) [мм]	500 x 400
наклон рабочего стола [°]	od -10 do +45
ширина полотна [мм]	6 do 12,5
длина полотна [мм]	2400
скорость полотна пилы [m/min]	600/720
габариты станка (Д\Ш\В) [мм]	415 x 520 x 1230
вес [кг]	85
мощность двигателя [кВт]	0,75
Instrukcja (DTR)	Польский язык
Декларация ЕС	

Ленточная пила МАКТЕК HBS450N

Прост в обслуживании. Массивный стальной корпус станка представляет собой прочную, устойчивую к деформациям конструкцию. Зубчатая рейка с миллиметровой шкалой для точной настройки верхней направляющей полотна пилы. Параллельный упор пилы с эксцентриковым зажимом для точной установки размера. Наклоняемый стол с отшлифованной и отполированной поверхностью из серого чугуна с плавной регулировкой наклона -10°/45°и эксклюзивный дизайн рукоятки для быстрого натяжения и ослабления полотна пилы во время простоя. 2 скорости резки, использования окна для безпроблемного чтения натяжения пилы.

Стандартное оснащение:

- включатель/выключатель
- соединитель вытяжки 2х100 мм
- точная рейсшина
- taśma tnąca 3605x20 t 8

Опции:

- Полеуретановый шланг диаметром 100 мм
- оцинкованная скоба
- мобильная подставка до 260 кг



Технические характеристики:

Диаметр шкифов [мм]	480
Макс. Высота реза [мм]	280
Макс. Ширина реза [мм]	465
Ширина пилы [мм]	6 do 20
Длина пилы [мм]	3605
Установка рабочего стола под углом [°]	od -10 do +45
Размеры рабочего стола (Д x Ш) [мм]	630 x 480
Габаритные размеры (Д x Ш x В) [мм]	830 x 550 x 2070
Вес [кг]	180
Мощность двигателя [кВт]	2,2
Питание	3 фазы, 400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация ЕС	есть

МАКТЕК HBS600

Прост в обслуживании. Массивный стальной корпус станка представляет собой прочную, устойчивую к деформациям конструкцию. Зубчатая рейка с миллиметровой шкалой для точной настройки верхней направляющей полотна пилы. Параллельный упор пилы с эксцентриковым зажимом для точной установки размера. Наклоняемый стол с отшлифованной и отполированной поверхностью из серого чугуна с плавной регулировкой наклона -10°/45°и эксклюзивный дизайн рукоятки для быстрого натяжения и ослабления полотна пилы во время простоя. 2 скорости резки, использования окна для безпроблемного чтения натяжения пилы.

Стандартное оснащение:

- включатель/выключатель
- точная рейсшина
- ленточная пила 4590x20 t 8

Технические характеристики:

Диаметр шкифов [мм]	610
Макс. Высота реза [мм]	430
Макс. Ширина реза [мм]	600
Размеры рабочего стола (Д x Ш) [мм]	700 x 610
Наклон рабочего стола [°]	0 - 45
Ширина пилы [мм]	20 do 40
Длина пилы [мм]	4590
Габаритные размеры (Д x Ш x В) [мм]	1090 x 700 x 2200
Вес [кг]	380
Мощность двигателя [кВт]	3,5
Питание	3 фазы, 400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация ЕС	есть



Ленточная пила МАКТЕК HBS700

Прост в обслуживании. Массивный стальной корпус станка представляет собой прочную, устойчивую к деформациям конструкцию. Зубчатая рейка с миллиметровой шкалой для точной настройки верхней направляющей полотна пилы. Параллельный упор пилы с эксцентриковым зажимом для точной установки размера. Наклоняемый стол с отшлифованной и отполированной поверхностью из серого чугуна с плавной регулировкой наклона -10°/45° и эксклюзивный дизайн рукоятки для быстрого натяжения и ослабления полотна пилы во время простоя. 2 скорости резки, использования окна для безпроблемного чтения натяжения пилы.

Стандартное оснащение:

- включатель/выключатель
- точная рейшина
- ленточная пила 5020x25 t 10



Технические

Диаметр шкифов [мм]	680
Макс. Высота реза [мм]	430
Макс. Ширина реза [мм]	700
Размеры рабочего стола (Д x Ш) [мм]	790 x 500
Наклон рабочего стола [°]	0 - 45
Ширина ширина [мм]	20 - 50
Длина пилы [mm]	5020
Габаритные размеры (Д x Ш x В) [мм]	1090 x 700 x 2430
Вес [кг]	500
Мощность двигателя [кВт]	4,0
Питание	3 фазы, 400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация ЕС	есть



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.maktek.nt-rt.ru || эл. почта: mkk@nt-rt.ru