



## Вытяжки для стружки

### Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

# Вытяжка для стружки МАКТЕК FM230

Все наши вытяжки для стружки характеризуются простотой в обслуживании, удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения. Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Быстрая смена мешка

4 ролика для лёгкого перемещения станка

Стабильная металлическая конструкция

## Стандартное оснащение:

Металлическая, мобильная конструкция станка

2 хлопчатобумажные мешка

## Опции:

Полеуретановый шланг диаметром 100мм

оцинкованная скоба

фильтрация 2 мкм



## Технические характеристики:

Пропусканная способность отсасывания [м3/час]	1000
Ёмкость мешка [л]	60
Количество мешков	2
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	100
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	600 x 420 x 1500
Вес [кг]	27
Мощность двигателя [кВт]	0,75
Питание	220V
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация соответствия ЕС	есть

# Вытяжка для стружки МАКТЕК FM 300



Все наши вытяжки для стружки характеризуются простотой в обслуживании, удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения. Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Быстрая смена мешка

4 ролика для лёгкого перемещения станка

Стабильная металлическая конструкция

## Стандартное оснащение:

Соединитель вытяжки в виде буквы Y 2 x 100

Металлическая, мобильная конструкция станка

1 пластиковый мешок

## Опции:

Полеуретановый шланг диаметром 100 мм

оцинкованная скоба

## Технические характеристики:

Пропусканная способность отсасывания [м3/час]	2530
Обороты двигателя [об/мин]	2850
Ёмкость мешка [л]	150
Количество мешков	2
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	1 x 130, 2 x 100
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	940 x 510 x 1960
Вес [кг]	56
Мощность двигателя [кВт]	1,5
Питание	3 фазы, 400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация соответствия ЕС	есть

# Вытяжка для стружки МАКТЕК FM300B

Все наши вытяжки для стружки характеризуются простотой в обслуживании, удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения. Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Быстрая смена мешка

4 ролика для лёгкого перемещения станка

Стабильная металлическая конструкция

## Стандартное оснащение:

Соединитель вытяжки в виде буквы Y 2 x 100

Металлическая, мобильная конструкция станка

1 пластиковый мешок

## Опции:

Полеуретановый шланг диаметром 100 мм

оцинкованная скоба



## Технические характеристики:

Пропусканная способность отсасывания [м3/час]	2000
Обороты двигателя [об/мин]	2850
Ёмкость мешка [л]	150
Количество мешков	2
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	1 x 130, 2 x 100
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	940 x 510 x 1800
Вес [кг]	56
Мощность двигателя [кВт]	1,5
Питание	3 фазы, 400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация соответствия ЕС	есть

# Вытяжка для стружки МАКТЕК FM300S

Все наши вытяжки для стружки характеризуются простотой в обслуживании, удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения. Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.



Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Быстрая смена мешка

4 ролика для лёгкого перемещения станка

Стабильная металлическая конструкция

## Стандартное оснащение:

Металлическая, мобильная конструкция станка

4 хлопчатобумажные мешка

Соединитель вытяжки в виде буквы Y

## Опции:

Полиуретановый шланг диаметром 100 мм

оцинкованная скоба

фильтрация 2 мкм

## Технические характеристики:

Пропусканная способность отсасывания [м <sup>3</sup> /час]	3900
Объём мешка [л]	150
Количество мешков	4
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	1 x 150, 3 x 100
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	1200 x 570 x 1960
Вес [кг]	64
Мощность двигателя [кВт]	2,2
Питание	3 фазы, 400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть

# Вытяжка для стружки МАКТЕК FM350

Все наши вытяжки для стружки характеризуются простотой в обслуживании, удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения. Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Быстрая смена мешка

4 ролика для лёгкого перемещения станка

Стабильная металлическая конструкция

## Стандартное оснащение:

Металлическая, мобильная конструкция станка

3 мешка хлопчатобумажные и 3 пластиковых мешка

Соединитель вытяжки в виде буквы Y

## Опции:

Полиуретановый шланг диаметром 100 мм

оцинкованная скоба

фильтрация 3 мкм



## Технические характеристики:

Пропусканная способность отсасывания [м3/час]	4560
Объём мешка [л]	3 x 200
Количество мешков	6
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	1 x 180, 4 x 100
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	2355 x 590 x 2150
Вес [кг]	125
Мощность двигателя [кВт]	3,8
Питание	3 фазы, 400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть

# Вытяжка для стружки МАКТЕК FM470

Все наши вытяжки для стружки характеризуются простотой в обслуживании, удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения. Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Быстрая смена мешка

4 ролика для лёгкого перемещения станка

Стабильная металлическая конструкция

## Стандартное оснащение:

Металлическая, мобильная конструкция станка

4 мешка хлопчатобумажные и 4 пластиковых мешка

Соединитель вытяжки в виде буквы Y



## Опции:

Полеуретановый шланг диаметром 100 мм

оцинкованная скоба

## Технические характеристики:

Пропусканная способность отсасывания [м3/час]	6800
Объём мешка [л]	200
Количество мешков	8
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	1 x 180, 4 x 100
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	3560 x 580 x 2200
Вес [кг]	152
Мощность двигателя [кВт]	5
Питание	3 фазы, 400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть

# Вытяжка для стружки МАКТЕК FM300SA

Все наши вытяжки для стружки характеризуются простотой в обслуживании, удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения. Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Металлический сбалансированный ротор обеспечивает тихую работу без вибрации.

Быстрая смена мешка

4 ролика для лёгкого перемещения станка

Стабильная металлическая конструкция

## Стандартное оснащение:

Металлическая, мобильная конструкция станка

4 хлопчатобумажные мешка

Соединитель вытяжки в виде буквы Y

## Опции:

Полеуретановый шланг диаметром 100 мм

оцинкованная скоба

фильтрация 2 мкм



## Технические характеристики:

Пропусканная способность отсасывания [м3/час]	3900
Объём мешка [л]	220
Количество мешков	4
Диаметр всасывающего патрубка [мм]	1 x 150, 3 x 100
Размеры (Д x Ш x В) [мм]	1200 x 570 x 2250
Вес [кг]	64
Мощность двигателя [кВт]	2,2
Питание	3 фазы, 400В
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.maktek.nt-rt.ru](http://www.maktek.nt-rt.ru) || эл. почта: [mkk@nt-rt.ru](mailto:mkk@nt-rt.ru)