



Компрессоры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Поршневой компрессор LUFT 24L

Характеристика продукта

Компрессор имеет бак вместимостью 24 л. Максимальное давление создаваемое в баке - 8 Бар. Привод электродвигателя компрессора характеризуется мощностью 2,0 КМ. Конструкция с поршнем охлаждающим с помощью масла обеспечивает стабильность и долгий срок службы. Двигатель имеет регулируемые клапаны с манометрами показывающими давление, удобный выключатель позволяющий на включение и выключение устройства и на безостановочную работу (компрессор выключается автоматически достигая максимального давления). Компрессор имеет предохранительный клапан, указатель количества масла и специальный клапан, который служит для удаления скопившейся воды внутри и предохраняет от ржавчины. Компрессор этого типа имеет насос смазываемый маслом, в комплекте имеются манометры позволяющие следить за давлением и регулятор давления с манометром с облегчением / деформации загрузки рельефа и тепловой защиты двигателя.

Регулировка рабочего давления

Термическая защита перегрева

Бак с защитным клапаном



Технические характеристики:

БАК: 24 литра

НАПРЯЖЕНИЕ: 230В 50Гц

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 8 бар

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 1,5кВт = 2 л.с.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 135 л/мин

ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ: 1400об/мин

ВЕС: 25 кг

В комплекте Вы получите:

Компрессор, инструкцию, гарантию

Регулятор с двумя манометрами (датчиками) показывающими давление в баке.

Резиновые колёса для лёгкого передвижения

Термо-защита двигателя от повреждений

Применение

уплотнение, смазка

зшивание, вбивание гвоздей

чистка

опрыскивание

возможность накачивания и проверки давления у машинных шин

Поршневой компрессор LUFT 50L

Характеристики станка

Компрессор имеет бак вместимостью 50 литров. Максимальное давление создаваемое в баке - 8 Бар. Привод электродвигателя компрессора характеризуется мощностью 2200W - 3,0 КМ. Конструкция с поршнем охлаждающим с помощью масла обеспечивает стабильность и долгий срок службы. Компрессор имеет предохранительный клапан, указатель количества масла и специальный клапан, который служит для удаления скопившейся воды внутри и предохраняет от ржавчины. Компрессор этого типа имеет насос смазываемый маслом, в комплекте имеются манометры позволяющие следить за давлением и регулятор давления с манометром с облегчением / деформации загрузки рельефа и тепловой защиты двигателя. Конструкция станка проверена самыми крупнейшими компаниями. Благодаря большой производительности и своей надёжности компрессор является одним из лучших решений для среднего и малого бизнеса. Корпус станка благодаря своей конструкции дополнительно охлаждает поршень с помощью вентилятора подключенного до двигателя. Устройство имеет регулируемые клапаны с манометрами показывающими давление. Удобный выключатель позволяет на включение/выключение станка и непрерывную работу (компрессор отключается автоматически после того как достигнет максимальное давление).

Регулировка рабочего давления

Термическая защита перегрева

Бак с клапаном безопасности

Технические характеристики

БАК: 50 л.

НАПРЯЖЕНИЕ: 230V 50Hz

МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 8 Бар

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 2,2кВт = 3КМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 139 л/мин

ЧАСТОТА ОБОРОТОВ: 1400rpm об/мин



Стандартное оснащение

Компрессор

Регулятор с двумя манометрами (датчиками) показывающими давление в баке

Резиновые колёса для лёгкого перемещения

Антивибрационная подставка в передней части станка

Термо-защита двигателя



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.maktek.nt-rt.ru || эл. почта: mkk@nt-rt.ru