



Листогибочные станки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93



Листогибочный станок W 1,5 x 1050

Ручной листогибочный станок для выполнения стандартных задач.

Характеристики станка

Съёмные сегменты для производства коробок

Угол загиба 0°-135°

Ручной листогибочный станок для выполнения стандартных задач

Наклон производится с помощью рукоятки

Простая регулировка верхнего зажима

Разные размеры сегментов

Технические характеристики

РАБОЧАЯ ШИРИНА	1050 мм
МАКС. ТОЛЩИНА БЛЯХИ	1,5 мм
УГОЛ ЗАГИБА	0° - 135°
РАЗМЕРЫ	1610 мм x 880 мм x 1110 мм
ВЕС	214 кг

Листогибочный станок 1220 X 2,5 mm



Характеристики станка

Жёсткая и прочная стальная конструкция

Длинные рабочие рукоятки позволяют на перенос большой силы, при работе на данной модели станка

Края верхней и нижней части станка изготовлены из высококачественной стали

Разная ширина сегментов

Благодаря сегментам есть возможность производить коробки

Технические характеристики

РАБОЧАЯ ШИРИНА	1220 мм
МАКС. ТОЛЩИНА БЛЯХИ	2,5 мм
УГОЛ ЗАГИБА	0° - 135°
РАЗМЕРЫ	1750 мм x 770 мм x 900 мм
ВЕС	580 кг

Листогибочный станок 2040 X 2,5 mm



Листогибочный станок с жёсткой и высокопрочной стальной конструкцией.

Характеристики станка

Стабильная и прочная стальная конструкция

Длинные рабочие рукоятки позволяют на перенос большой силы, при работе на данной модели станка

секционные сегменты по краям верхней и нижней части станка каждый для индивидуальной длины загиба.

Противовес на рабочие рычаги для минимализации силы.

Эксцентрический прижим для придерживания бляхи.

Верхний и нижний края станка изготовлены из высококачественной стали

Технические характеристики

РАБОЧАЯ ШИРИНА	2040 мм
МАКС. ТОЛЩИНА БЛЯХИ	2,5 мм
УГОЛ ЗАГИБА	0° - 135°
РАЗМЕРЫ	2500 мм x 770 мм x 1100 мм
ВЕС	1295 кг

Листогибочный станок 3050 x 2 mm

Сегментный листогибочный станок с жёсткой и высокопрочной стальной конструкцией.



Характеристики станка

- Стабильная и прочная стальная конструкция
- Длинные рабочие рукоятки позволяют на перенос большой силы, при работе на данной модели станка
- секционные сегменты по краям верхней и нижней части станка каждый для индивидуальной длины загиба.
- Противовес на рабочие рычаги для минимализации силы.
- Эксцентрический прижим для придерживания бляхи.
- Верхний и нижний края станка изготовлены из высококачественной стали

Технические характеристики

РАБОЧАЯ ШИРИНА	3050 мм
МАКС. ТОЛЩИНА БЛЯХИ	2,0 мм
УГОЛ ЗАГИБА	0° - 135°
РАЗМЕРЫ	3500 мм x 770 мм x 1100 мм
ВЕС	1690 кг

Характеристики станка

Листогибочный станок имеет сменные сегменты, как на верхней так и на нижней части, что даёт широкий спектр применения для гибки, как больших элементов так и для мелких деталей. Сегменты изготовлены из литого чугуна, устойчивы к деформациям и имеют чрезвычайно высокую прочность. Простая конструкция обеспечивает высокий комфорт и широкий спектр практического применения. Наименьший сегмент возможный для установки — это 25 мм и самый большой — 270 мм с возможностью изменения места, позволяет согнуть элементы с любой формой в зависимости от нужд. Максимальная толщина бляхи 2 мм, возможность регулировки открытия до 30 мм, что позволяет на работу данной модели, практически без ограничений.

Размеры сегментов

- 25мм
- 30мм
- 35мм
- 40мм
- 45мм
- 50мм
- 75мм
- 100мм
- 150мм
- 200мм
- 250мм
- 270мм

Листогибочный станок PVB 1270 X 2,0 mm



Технические характеристики

РАБОЧАЯ ШИРИНА	1270 мм
МАКС. ТОЛЩИНА БЛЯХИ	2,0 мм
МАКС. ДЛИНА ОТКРЫТИЯ	30 мм
УГОЛ ЗАГИБА	0° - 150°
КОЛИЧЕСТВО СЕГМЕНТОВ	5 x 50мм; 5 x 76мм; 5 x 102мм
РАЗМЕРЫ	1710 мм x 750 мм x 1420 мм
ВЕС	422 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.maktek.nt-rt.ru || эл. почта: mkk@nt-rt.ru