



## Сверлильные станки

### Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

# Сверлильный станок МАКТЕК 25 мм

## Характеристика станка

Высокоэффективный сверлильный станок с колонной предназначенный для широкого применения в мастерских и мелко-серийном производстве. Имеет регулируемый поворот лево/право, максимальный диаметр сверления 25 мм.

## Технические характеристики

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Макс. диаметр сверления             | 25 мм               |
| Объём рукоятки                      | 16 мм               |
| Расстояние шпindelь-колонна         | 216 мм              |
| Макс. Вылет шпинделя                | 80 мм               |
| Макс. Расстояние стол - шпindelь    | 640 мм              |
| Расстояние головка-колонна          | 215 мм              |
| Макс. Расстояние шпindelь-основание | 1136 мм             |
| Размер стола                        | 355x355 мм          |
| Диаметр колонны                     | 255 мм              |
| Габаритные размеры                  | 1635 x 642 x 356 мм |
| Вес нетто                           | 85 кг               |



## Диапазон скорости сверления

| Скорость двигателя     | Скорость шпинделя мин-1) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | 1510 | 1970 | 2100 | 300 |
|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
|                        | 160                      | 240 | 290 | 350 | 410 | 480 | 530 | 590 | 660 | 720 | 1190 | 1350 | 750  | 980  | 1050 | 150 |
| 1400 мин <sup>-1</sup> |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |
| 700 мин <sup>-1</sup>  |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |

## Стандартное оснащение

- Самозажимной патрон МКЗ
- Двухсторонний двигатель 1000В
- Поворот лево/право
- Инструкция (DTR) — польский язык
- Декларация ЕС

# Сверлильный станок МАКТЕК 32 мм

## Характеристика станка

Высокоэффективный сверлильный станок с колонной предназначенный для широкого применения в мастерских и мелко-серийном производстве. Имеет регулируемый поворот лево/право, максимальный диаметр сверления 32 мм.

## Технические характеристики

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Макс. диаметр сверления            | 32 mm               |
| Объём рукоятки                     | 16 mm               |
| Расстояние шпindel-колонна         | 254 mm              |
| Макс. Вылет шпинделя               | 120 mm              |
| Макс. Расстояние стол - шпindel    | 595 mm              |
| Расстояние головка-колонна         | 260 mm              |
| Макс. Расстояние шпindel-основание | 1075 mm             |
| Размер стола                       | 475x425 mm          |
| Диаметр колонны                    | 295 mm              |
| Габаритные размеры                 | 1727 x 760 x 475 mm |
| Вес нетто                          | 144 kg              |



## Диапазон скорости сверления

| Скорость двигателя     | Скорость шпинделя (мин-1) |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                        | 120                       | 200 | 250 | 360 | 400 | 450 | 950 | 1280 | 1520 | 1840 | 2440 | 3480 |
| 1400 мин <sup>-1</sup> | 120                       | 200 | 250 | 360 | 400 | 450 | 950 | 1280 | 1520 | 1840 | 2440 | 3480 |
| 700 мин <sup>-1</sup>  | 60                        | 100 | 120 | 180 | 200 | 220 | 470 | 640  | 760  | 920  | 1120 | 1740 |

## Стандартное оснащение:

Самозажимной патрон МК4

Двухсторонний двигатель 1500В

Поворот лево/право

Инструкция (DTR) — польский язык

Декларация ЕС

## Сверлильный станок МАКТЕК DP25016B

Cena netto: 570.00 PLN

### Технические характеристики

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Диаметр отверстия [мм]                     | 13              |
| Расстояние шпindelь-колонна [мм]           | 127             |
| Наклоняемый стол                           | +/- 45 °        |
| Максимальный ход шпинделя [мм]             | 60              |
| Макс расстояние держатель — стол [мм]      | 235             |
| Макс расстояние держатель - основание [мм] | 355             |
| Общие размеры(Д x Ш) [мм]                  | 550 x 370 x 254 |
| Вес нетто [кг]                             | 27              |



## Сверлильный станок МАКТЕК DP33016B

### Технические характеристики

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Макс диаметр сверления [мм] | 16                     |
| Конус шпинделя              | MK2                    |
| Скорости (50Hz)             | (12) 180 - 2740 об/мин |
| Скорости (60Hz)             | (12) 250 - 3100 об/мин |
| Наклон стола                | -45° лево- 45° право   |
| Диаметр колонны [мм]        | 73                     |
| Размер стола [мм]           | 254 x 254              |
| Размер основания [мм]       | 450x275                |
| Мощность двигателя          | 600кВт/230В            |
| Размеры станка              | 895 x 490 x 290 мм     |
| Вес [кг]                    | 52                     |



# Сверлильный станок МАКТЕК DP380

## Технические характеристики

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Макс. Диаметр сверления | 18мм                  |
| Конус                   | Morse`a MK2           |
| Скорости (50Hz) (12)    | 1800 - 2740 obr/min   |
| Скорости (60Hz) (12)    | 250 - 3100 obr/min    |
| Наклон стола            | -90° лево - 90° право |
| Диаметр колонны         | 73мм                  |
| Размер стола            | 305x305мм             |
| Размер основания        | 485x280мм             |
| Мощность двигателя      | 600кВт/230В           |
| Размеры станка          | 895 x 490 x 290 мм    |
| Вес                     | 58кг                  |



# Сверлильный станок МАКТЕК RDP86016F

Наклоняемая в две стороны поворотная головка

Перемещать головку можно вперёд и назад на 320mm.

Головку можно наклонять на 45° по часовой стрелке и на 90° против часовой стрелки.

Головку можно поворачивать на 360°.

Головку можно зафиксировать в любом положении

Стабильная, стальная, шлифованная колонна

## Технические характеристики

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Макс диаметр сверления [мм] | 16                    |
| Конус шпинделя              | MK2                   |
| Скорости                    | (5) 300 - 2550 об/мин |
| Наклон головки              | -90° лево- 90° право  |
| Диаметр колонны [мм]        | 58                    |
| Размер стола [мм]           | 290                   |
| Размер основания [мм]       | 360 x 211             |
| Мощность двигателя          | 0,55 кВт/230В         |
| Размеры станка (Д x Ш x В)  | 320 x 1000 x 1610 мм  |
| Вес                         | 61 кг                 |



# Сверлильный станок МАКТЕК DP43020F

## Технические характеристики

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Макс диаметр сверления [мм] | 25                     |
| Конус шпинделя              | МКЗ                    |
| Скорости (50Hz)             | (16) 160 - 3000 об/мин |
| Скорости (60Hz)             | (16) 200 - 3630 об/мин |
| Наклон стола                | -45° лево - 45° право  |
| Диаметр колонны [мм]        | 80                     |
| Размер стола [мм]           | 356 x 356              |
| Размер основания [мм]       | 485 x 290              |
| Мощность двигателя          | 1000 W/380V            |
| Размеры станка              | 1410 x 540 x 250 мм    |
| Вес                         | 81                     |



# Сверлильный станок МАКТЕК Z5035T

## Характеристика продукта

- СОЖ
- Освещение рабочего пространства
- Автоматическая подача
- Возможность нарезания резьбы
- Подставка с Т-образными пазами



## Технические характеристики

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Макс. Диаметр сверления (чугун)                          | 35мм                  |
| Макс. Диаметр нарезания резьбы                           | M-24                  |
| Конус отверстия для шпинделя                             | MT4                   |
| Расстояние шпиндель-колонна                              | 320мм                 |
| Ход шпинделя                                             | 180мм                 |
| Установка скорости вращения шпинделя                     | 100 ~ 1450 об/мин     |
| Макс расстояние от конца шпинделя до рабочей поверхности | 1180мм                |
| Макс расстояние конец шпинделя — рабочий стол            | 460мм                 |
| Размеры рабочего стола                                   | 440мм x 500мм         |
| Размеры основания                                        | 400мм x 390мм         |
| Ширина Т-образных пазов                                  | 2-14,2-18 мм          |
| Расстояние Т-образные пазы- основание                    | 150мм                 |
| Установка подачи                                         | 0.1 , 0.2 ,0.3 mm/rev |
| Мощность СОЖ                                             | 60W                   |
| Наклон стола                                             | +45°                  |
| Двигатель                                                | 1,5кВт                |

# Сверлильный станок МАКТЕК TS 40



|                               |
|-------------------------------|
| Вилка 400 В                   |
| Патрон шпинделя МК3/В18       |
| Подручные инструменты         |
| Сверлильный патрон3-16 мм/В18 |
| Переходная втулка МК4/МК3     |
| Переходная втулка МК3/МК2     |
| Гарантия 12 месяцев           |

## Технические характеристики

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Конус шпинделя                          | MT4                     |
| Нарезание резьбы                        | чугун M32 stal M24      |
| Сверление                               | 40мм                    |
| Частота оборотов                        | 50,110,190,380,670,1250 |
| Ход шпинделя [мм]                       | 110                     |
| Автоматическая подача шпинделя [мм/об]  | 0.12; 0.18; 0,25        |
| Размер стола (Д x Ш) [мм]               | 540 x 440               |
| Размеры основания (Д x Ш) [мм]          | 635 x 460               |
| Макс расстояние шпиндель - стол [мм]    | 745                     |
| Макс расстояние шпиндель-основание [мм] | 1245                    |
| Расстояние шпиндель- колонна [мм]       | 262                     |
| Угол поворота рабочего стола            | 45°                     |
| Число скоростей шпинделя                | 6                       |
| Мощность главного двигателя [кВт]       | 1,1 / 1,5               |
| Габаритные размеры(Д x Ш x В) [мм]      | 800 x 750x 1850         |
| Вес [кг]                                | 390                     |



# Сверлильный станок МАКТЕК B610SB



## Стандартное оснащение

- Стол и основание с Т-образными пазами
- Комплект инструментов
- Инструкция — польский язык
- Декларация соответствия ЕС

## Технические характеристики

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Диаметр сверления [мм]        | 32                    |
| Сверлильный патрон            | 3 - 16 мм/ В 16       |
| Конус шпинделя                | МК 4                  |
| Скорость                      | (24) 60 - 3480 об/мин |
| Наклон стола                  | -45° - 0° - +45°      |
| Расстояние шпиндель-стол      | Max 680 мм            |
| Расстояние шпиндель-основание | 1160 мм               |
| Диаметр колонны               | 92 мм                 |
| Размер стола                  | 475 x 425 мм          |
| Размер Т-образных пазов       | T 18 мм               |
| Размер основания              | 580 x 450 мм          |
| Мощность двигателя            | 0,75/1,5 кВт          |
| Вес                           | 140 кг                |



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

сайт: [www.maktek.nt-rt.ru](http://www.maktek.nt-rt.ru) || эл. почта: [mkk@nt-rt.ru](mailto:mkk@nt-rt.ru)